

隱藏埋入式風管除濕機規格表

型 式						
機 型 項 目	有線控制	TSD-60	TSD-100	TSD-260	TSD-420	TSD-500
	有線+無線控制	TSD-60-S	TSD-100-S	TSD-260-S	TSD-420-S	TSD-500-S
除濕能力	27°C DB/RH 60%	17.5 L/日	31 L/日	65 L/日	105 L/日	125 L/日
	30°C DB/RH 80%	35 L/日	62 L/日	130 L/日	210 L/日	250 L/日
能源因數值 (E.F)(公升/度)		1.82	2.15	2.26	2.26	2.32
電 源 (V/ph/Hz)		110/1/60	220/1/60	220/1/60	220/1/60	220/1/60
消耗電功率 (W)		400	600	1200	1940	2250
運轉電流 (A)		4.14	2.85	5.8	9.3	10.5
起動電流 (A)		23	16	27	48	58
風 量 (CMH)		330	420	960	1680	2040
冷 媒		R-134A	R-410A	R-410A	R-410A	R-410A
排 水 管		3/4"				
適用環境 (B式)		5°C~40°C				
機體具備		全機體鍍鋅鋼板粉體塗裝				
保護裝置		過熱斷電裝置具防火斷電功能				
控制方式		微電腦控制 / 附外接乾接點				
濕度開關		電子式				
濕度設定		濕度設定範圍 RH 20% ~RH 90%，啟停±3%每1%為一個調整單位				
外型尺寸 (W*D*H mm)		680*422*265	780*427*290	915*432*435	1280*600*450	1280*600*450
淨 重 (kg)		30	37	48	72	72
附出風口集風箱可外接風管		8"*1(防火材質)	8"*1(防火材質)	10"*1	10"*2	10"*2
水滿警告裝置		內置	內置	內置	內置	內置
回 風 箱		選購	選購	選購	含(10"*2)	含(10"*2)
一對二出風箱		選購	選購	選購	—	—
一對二回風箱		選購	選購	選購	—	—
玻璃觸控面板		選購	選購	選購	選購	選購
故障信號輸出		選購	選購	選購	選購	選購
雙溫濕度感測器		選購	選購	選購	選購	選購
1對32近端集控功能		選購	選購	選購	選購	選購
紫外線空氣抑菌模組(細菌、黴菌)		選購	選購	選購	選購	選購
高低壓保護開關		—	—	選購	選購	選購

經銷商

※ 本公司保有型錄中所有規格變動之權利，商品規格設計及功能請以實際機器為準，若有所變動，恕不另行通知。
※ 專利產品仿冒必究。



了解更多資訊

總代理

台朔實業股份有限公司

台北市詔安街46號 Tel: (02)2307-4337, 2307-4368 Fax: (02)2332-4375
E-mail: taisoservice@gmail.com http://www.tai-so.com