

隱藏埋入式風管除濕機規格表

型 式				
機 型	有線控制	TSD-80N	TSD-140N	TSD-280N
	無線控制	TSD-80N-S	TSD-140N-S	TSD-280N-S
項 目	除濕能力	20 L/日	35 L/日	70 L/日
		40 L/日	70 L/日	140 L/日
	27°C DB/RH 60%			
	30°C DB/RH 80%			
	能源因數值 (E.F)(公升/度)	2.71	2.70	2.75
	電 源 (V/ph/Hz)	220/1/60	220/1/60	220/1/60
	消耗電功率 (W)	308	540	1060
	運轉電流 (A)	1.48	2.6	5.1
	起動電流 (A)	10.5	16	27
	風 量 (CMH)	330	420	960
	冷 媒	R-134A	R-410A	R-410A
	排 水 管	3/4"		
	適用環境 (B式)	5°C~40°C		
	機體具備	全機體鍍鋅鋼板粉體塗裝		
	保護裝置	過熱斷電裝置具防火斷電功能		
	控制方式	玻璃面板控制 / 微電腦控制 / 附外接乾接點 / 具來電復歸功能		
	濕度開關	電子式		
	濕度設定	濕度設定範圍 RH 20% ~RH 90%，啟停±3%每1%為一個調整單位		
	外型尺寸 (W*D*H mm)	845*452*310	845*467*310	1078*600*385
	淨 重 (kg)	38	40	60
	附出風口集風箱可外接風管	8" * 1(防火級材質)	8" * 1(防火級材質)	8" * 2(防火級材質)
	水滿警告裝置	內置	內置	內置
	玻璃觸控面板	內置	內置	內置
	除甲醛濾網	選購	選購	—
	回 風 箱	選購	選購	—
	一對二出風箱	選購(6"+6")	選購(6"+6")	標配(8"+8")
	一對二回風箱	選購(6"+6")	選購(6"+6")	標配(8"+8")
	故障信號輸出	選購	選購	選購
	雙溫濕度感測器	選購	選購	選購
	1對32近端集控功能	選購	選購	選購
	紫外線空氣抑菌模組(細菌、黴菌)	選購	選購	—
	無線傳輸控制面板	選購	選購	選購

※ 本公司保有型錄中所有規格變動之權利，商品規格設計及功能請以實際機器為準，若有所變動，恕不另行通知。
 ※ 專利產品仿冒必究。

總代理

了解更多資訊

